

FISA TEHNICA

Pantofi Giasco FLOW

- **talpa pantofilor asigura protectie electrica de pana la 1000 V tensiune, $M\ \Omega > 1.000$** , in anumite conditii, fara umiditate

- fete din piele nubuck hidrofobizata (rezistenta la apa), grosime piele 1.8-2.00 mm
- captuseala textila respirabila, ce absoarbe umiditatea, rezistenta la abraziune
- brant: detasabil, antimicrobic, anatomic, respirabil
- **bombeu usor, non-metalic, din compozit**, conform standard EN 12568
- insertie lama antiperforatie, non-metalica pentru protectie la obiecte ascutite
- **talpa exterioara dielectrica** din cauciuc si dublu poliuretan, rezistenta la hidroliza cf. ISO 5423:92 rezistenta la abraziuni, hidrocarburi, antiderapanta SRC
- **talpa certificata HRO** (rezistenta la 300°C pentru un timp de 60 de secunde)
- soc absorbant in calcai
- **sistem antitorsionare pentru evitarea luxatiilor**
- greutate redusa: aprox. 600 g (marimea 42), calculata fara sireturi si brant interior

Rezistenta electrica conform standard canadian CSA Z195-14

- 1 kV/sec, voltaj 20.000V /60 hz, timp de 1 minut

Rezistenta electrica conform standard ASTM F2413-11 - 1 kV/sec - voltaj 20.000V/60 Hz - timp de 1 minut.

Flux electric <1mA

Nivele de protectie - certificari:

SB - bombeu protectie

FO - talpa rezistenta la hidrocarburi

E - soc absorbant in calcai

P - insertie brant antiperforatie, protectie la obiecte taioase

CI - talpa exterioara izolatoare la temperaturi de pana la -17°C

HI - talpa exteriora izolatoare la temperaturi inalte

WRU - partea superioara rezistenta la apa

HRO - talpa exterioara rezistenta la 300°C pentru un timp de 60 de secunde

SRC - talpa exteriora antiderapanta

Marimi: 36-47

Incaltaminte electroizolanta, cizme electricieni, pantofi electroizolanti, incaltaminte pentru lucrul sub tensiune, cizme electroizolante, bocanci electricieni

GIASCO
ITALY 



© **MONDO-ROMANIA.RO**