



Protecția capului

ONYX2 BLANC

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier cu calotă dublă, prevăzută cu vizieră, pentru protecție împotriva arcurilor electrice și a stropilor de metale topit



Beneficii



Confort

- Centru de greutate echilibrat pentru a preveni și a reduce orice problemă musculo-scheletică în timpul utilizării îndelungate
- ABS pentru greutate redusă și mai mult confort
- Dispune de 3 chingi textile cu 6 puncte de prindere pentru o distribuire optimă a greutății



Utilizare ușoară

- Rotiță de reglare pentru instalare și demontare ușoară
- Sistem Rotor® (patentat): ajustare rapidă și ușoară, cu sau fără mănuși



Igienă

- Bentiță de schimb pentru o igienă mai bună

Certificări și norme



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASA 0



GS-ET-29
CLASA 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389K N

Tehnologii și etichete

- D-ONE-ROTOR

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Petrol și gaz (extragere)
- Energie

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Șocuri



UV / IR



Electrice



Protecția capului

ONYX2 BLANC

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier cu calotă dublă, prevăzută cu vizieră, pentru protecție împotriva arcurilor electrice și a stropilor de metale topit

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de produs	Cască de protecție specifică
Cască de protecție specifică	Cască de protecție împotriva arcului electric
Material membrană (calotă)	ABS
Căptușeală textilă	PA (Poliamidă)
Bentiță (cm)	53-64 cm
Materiale bentiță	Polietilenă
Ajustare	Buton de strângere
Ventilație	Neventilat
Culoarea principală	Alb
Puncte de suport	6 puncte
Bentiță de confort	Poliester
Viziera căștii	Niciunul
Puncte de ancorare pentru curelușă de fixare	4 puncte
Protecție pentru bărbie	Fără protecție pentru bărbie
Accesorii disponibile sau de schimb	Suport pentru cartelă, Vizieră de protecție facială, Curelușă de fixare, Protecție pentru gât, Siglă personalizată, Calotă cu rotiță de strângere
Opțiune integrată	Curelușă de fixare
Logo personalizabil	Nu este disponibil (ă)
Rezistență la temperaturi scăzute	-20°C
Rezistență la temperaturi ridicate	+50°C
Greutate (g)	775
Weight (lbs)	1.705
Perioada de valabilitate începând de la prima utilizare	48 luni
Perioada de valabilitate de la fabricare	84 luni
Culori conținut	Alb
Material curelușă de fixare	Polimer



Protecția capului

ONYX2 BLANC

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier cu calotă dublă, prevăzută cu vizieră, pentru protecție împotriva arcurilor electrice și a stropilor de metale topit

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton			Greutate			
ONYX2BJ	Alb	Reglabilă	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height