

FISA TEHNICA

Lanternă antiEX 3AAAA

Lanternă ATEX UK 3AAA eLED VIZION I

Pentru iluminare superioară hands-free în orice situație, puteți conta pe Vizion I. Loviți-o, înghețați-o, scufundați-o - va continua să funcționeze. Lanterna Vizion I are toate caracteristicile originalului Vizion și este dotată cu o curea de cauciuc concepută special pentru a se prinde ferm de casca. Vizion I are o greutate remarcabil de mică și este rezistentă la apă pentru a putea fi folosită în cele mai dure climaturi și condiții. Certificată pentru folosire profesională în spații hazardoase după standardele:

|| 2G Ex ib ||C T4
|| 2D Ex ibD 21 T55 °C

Caracteristici:

- tehnologie Compound Path Optics (CPO) ce permite eficiența ridicată și mărime compactă
- sistem Thermal Recovery ce reciclează căldura de la LED și încălzește bateriile pentru o performanță îmbunătățită la temperaturi mici
- design rezistent la apă pentru folosire în toate tipurile de vreme
- 3 moduri de iluminare
- setări high și low
- întrerupător mare pentru a putea fi apăsat cu mâini groase
- carcasa de lanternă poate fi detasată pentru a obține o lampă portabilă LED
- buton rotativ pentru ajustarea unghiului razei
- curea de cauciuc anti-alunecare
- carcasa din ABS rezistent la impacturi puternice, LEXAN® și construcție din cauciuc turnat pentru durabilitate mare
- fabricat în USA



Detalii:

- dimensiuni: 7.62cm x 3.81 m x 4.57cm
- baterii: 3AAA Alkaline / LR6
- timp functionare (Alkaline): 13 ore (high) / 17 ore (low)
- output (Alkaline): 65 lumini (high) / 35 lumini (low)
- raza: 60.05m (high) / 38.71m (low)
- protectie: IP67
- adancime: 10.06m

Certificari:

ATEX standards
Zone 2 Certifications for Zone 1 include Zone 2
Zone 1 SEV 08 ATEX 0163 X
II 2G Ex ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T55 °C

Se pot comanda si urmatoarele variante (pentru pret contactati-ne):

- 17009 - 3AAA Vizion, curea cauciuc, culoare neagra, cu bateri.
- 17021 - 3AAA Vizion, curea textila, culoare galbena, cu bateri.
- 17009 - 3AAA Vizion, curea textila, culoare neagra, cu bateri.

VIZION I - A
AMERICAN standard (UL STD 783, UL STD
913; CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.
157)
ETL (US, Canada) Approved
CL I, II, III DIV 1 GROUP A-G, T4 Exia

Greutate : 110 g (cu baterii), 78 g(fara
baterii)

