

Aparat de depistare a consumului de alcool Dräger Alcotest® 6000

Dräger Alcotest® 6000 permite utilizatorului profesionist să efectueze un test de alcoolemie cu rapiditate și precizie. Tehnologia de măsurare a acestui dispozitiv de măsurare portabil, mic și ușor de utilizat, a fost deja dovedită la nivel mondial și a fost vândută de peste 1.000.000 de ori.



Beneficii

Testarea alcoolemiei a devenit ușoară

Dispozitivul este gata de utilizare în câteva secunde. Acest lucru înseamnă că puteți efectua un test (activ) pe un subiect în orice moment. De asemenea, este posibil să măsurați alcoolul în aerul înconjurător (pasiv), caz în care nu este necesară o piesă bucală.

Toate funcțiile necesare pentru o măsurătoare sunt activate cu ajutorul butonului albastru OK, în timp ce două butoane de meniu sunt utilizate pentru navigare.

Versatil și rezistent

Senzorul electrochimic Dräger, testat și dovedit în Alcotest 6000, se distinge prin timpii săi de răspuns foarte rapizi și o durată de viață lungă. Acesta funcționează cu o precizie și o fiabilitate extreme. Analiza este fiabilă chiar și la temperaturi cuprinse între -5 și +50 °C / 23 și 122 °F. De asemenea, senzorul oferă rapid rezultate fiabile în cazul unui conținut ridicat de alcool, atât pentru măsurători active, cât și pasive.

Convenabil de utilizat

Relația cu persoanele aflate în stare de ebrietate necesită un grad ridicat de atenție și concentrare. O operare intuitivă a dispozitivului este un aspect important pentru ușurința utilizării și pentru proceduri de testare a respirației fără probleme.

Toate funcțiile de măsurare pot fi operate cu un singur buton pentru a vă facilita efectuarea testului. Afișajul mare retroiluminat este ușor de înțeles datorită mesajelor cu text complet care vă ghidează în siguranță pe parcursul testului de alcoolemie. Un LED și un semnal acustic completează afișajul și indică sfârșitul unui proces de măsurare. Două butoane de meniu sunt utilizate pentru a naviga prin meniu, permițându-vă să efectuați funcții precum revizuirea ultimelor rezultate ale testului și imprimarea opțională.

Pur și simplu igienic: piesa bucală Slide'n'click

Designul sofisticat al produsului îndeplinește cerințele pentru efectuarea rapidă, ușoară și igienică a testului de alcoolemie: Forma piesei bucale Slide'n'click vă permite să o potriviți corect în mod intuitiv, chiar și în întuneric. Alcotest 6000 este gata să fie utilizat din nou imediat după ce se schimbă piesa bucală. În plus, încercările de obstrucție sunt respinse în mod constant de către dispozitiv: leșirea de aer nu poate fi închisă, ceea ce zădărnicește orice încercare de manipulare a dispozitivului atunci când se administrează o probă de respirație.

Un distanțier de pe piesa bucală împiedică buzele persoanei testate să intre în contact cu carcasa dispozitivului. Distanțierul poate fi utilizat și ca ejector al piesei bucale, dacă este necesar. La cerere, sunt disponibile și piesa bucală cu supapă de retur.

Beneficii

Alcotest Hygiene Plus

Igiena este o parte din ce în ce mai importantă a vieții noastre de zi cu zi. Dispozitivele de detectare a alcoolului în aerul expirat Dräger Alcotest utilizează tehnologii de măsurare neinvazive cu un grad ridicat de igienă - atât pentru utilizator, cât și pentru subiectul testat - datorită următoarelor caracteristici:

- În timpul testării, aerul expirat este direcționat mai degrabă pe lângă dispozitiv decât prin dispozitiv.
- Există un unghi de 90° între utilizator și subiectul testat în timpul testării
- Buzunarul de unică folosință este ambalat individual
- Avantajele pieselor bucale Slide 'n' Click:
 - distanța sigură și igienică între utilizator și subiectul testat
 - distanțierul previne contactul direct între buze și dispozitiv
 - piesa bucală este ușor de îndepărtat
 - supapa de reținere împiedică inhalarea aerului prin piesa bucală

Inovație născută din tradiție

Cu o experiență de peste 65 de ani, Dräger este lider de piață la nivel mondial în domeniul testării alcoolemiei. Poliția din multe țări utilizează dispozitive din seria de produse Alcotest în monitorizarea zilnică a traficului. Alcotest 6000 este fabricat în Germania și îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate. Utilizează aceeași tehnologie profesională a senzorilor EC, asigurând o performanță precisă a testului și rezultate sigure.

Accesorii

ST-178-2004



Piese de gură (slide'n'click)

Disponibil în pachete de 100, 250 și 1.000 de bucale, cu sau fără supapă de reținere.

D-0550-2018



Capac de protecție

Capacul oferă protecție suplimentară. Înseamnă că poate fi operat și când se află în capac, deoarece afișajul este vizibil în permanență.

D-25372-2020



Dräger Mobile Printer BT

Imprimanta mobilă Dräger BT facilitează imprimarea fără fir de la orice dispozitiv de testare Dräger compatibil pe o rază de 15 metri. Prindeți imprimanta mobilă mică și ușoară la centură cu ajutorul unui clip de fixare. Tasta OK pentru pornirea și oprirea dispozitivului și butonul de alimentare cu hârtie asigură ușurința în utilizare. Simbolurile iluminate vă oferă informații despre starea dispozitivului.

Produse conexe

D-11938-2016



Dräger Alcotest® 6820

Dispozitivul de detectare a alcoolului Dräger Alcotest® 6820, rapid și compact, îndeplinește cerințele stricte ale analizei profesionale a alcoolemiei. Cu DrägerSensor, testat și testat, acest aparat robust de testare a alcoolului garantează timpi de răspuns foarte rapizi și rezultate precise ale testelor în orice condiții meteorologice și poate fi adaptat, de asemenea, la orientările internaționale.

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Fără pipetare, fără picurare, fără picurare, fără cronometrare: Cu Dräger DrugTest 5000, un test de depistare a drogurilor se efectuează simplu și rapid. Eșantionul de salivă colectat poate fi analizat imediat - pentru un rezultat precis pe loc.

Date tehnice

Dräger Alcotest® 6000	
Principiul de măsurareSenzor electrochimic DrägerSenzor în tehnologie 1/4"; specific alcoolului	
Interval de măsurare	Opână la 2,5 mg/l; dacă se depășește limita intervalului de măsurare, se afișează un mesaj.
SamplingStandard	: eșantionare automată atunci când se atinge volumul minim sau timpul de suflare definit; Este posibilă prelevarea pasivă de probe fără piesa bucală sau inițierea manuală a prelevării de probe
Gata de utilizareAprox	. 2 s după pornire
Afișarea rezultatului măsurătoriiDupă aprox. 3 s (la 0 mg/l, la temperatura camerei)	
Temperatura de funcționare-5 până la +50 °C / 23 până la 122 °F	
Umiditate relativă10 până la 100 % umiditate relativă (fără condensare și în stare de funcționare)	
Presiunea ambiantă600 până la 1.300 hPa / 17,7 până la 38,4 inch Hg	
Afișaj Afișaj LCD retroiluminat grafic;	32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pixeli)
LED2-color	, pentru a sprijini afișarea rezultatelor și a mesajelor de avertizare
Semnal acusticSemnal sonor pentru a susține mesajele și avertismentele de pe afișaj	
DataloggerStocare a ultimelor 500 de teste cu numerele de test, data și ora.	
Alimentaresursa de alimentare	1 x baterie CR123A, indicator de nivel de încărcare pe ecran, cuo baterie de până la. 1.500 de teste de respirație pot fi efectuate.
Adaptarepiesa de gură	Accesoriu îmbunătățitpentru piesa de gură Slide'n'click;
BuzunarHigienic	poate fi montat pentru orientare dreapta sau stânga. , ambalat individual, cu ieșire de aer inviolabilă, cu protecție împotriva sabotajului, cu ejector pentru piesa bucală și distanțier între gură și carcasa instrumentului
Operareconcept	Funcțiile de măsurarepot fi executate folosind un singur buton; navigarea în meniu se face prin intermediul a două butoane de meniu
EtalonareEtalonare cu gaz umed sau cu gaz uscat	
CarcasăResistent la impact ABS/PC	
Dimensiuni (L x H x P), greutate	Aprox. 50/60 x 141 x 31 mm / 2"/2.4" x 5.6" x 1.2"; aprox. 150 g / 0.33 lbs, inclusiv bateria.
Instrumentconfigurare	Configurarea directăa setărilor instrumentului, ghidată prin meniu (este necesar un cod PIN) Nu este necesar un software PC suplimentar
Vibrații și șocuriEN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64	
Marcaj CEConform CE	
NormEN 15964, NHTSA, FDA Conformitate, în funcție de configurație	
Ceas internAvertizare sau dezactivare după încheierea intervalului de service	
Tipul de protecție	IP54
Bluetooth® (opțional)	Pentru comunicarea cu imprimanta mobilă Dräger BT

Informații pentru comandă

Dräger Alcotest® 6000 - Configurator	37 06 320
Dräger Alcotest® 6000 - Standard	37 06 961
Dräger Alcotest® 6000 - SUA	37 06 962
Dräger Alcotest® 6000 - Japonia	37 06 963
Dräger Alcotest® 6000 - Nordic	37 06 964
Buzunar - Pachet cu 100 de bucăți	68 10 690
Buzunar - Pachet cu 250 de bucăți	68 10 825

Informații pentru comandă

Buzunar - Pachet cu 1.000 de bucăți	68 10 830
Buzunar cu supapă antiretur - Pachet cu 100 de bucăți	68 11 055
Buzunar cu supapă antiretur - Pachet cu 250 de bucăți	68 11 060
Buzunar cu supapă antiretur - Pachet cu 1.000 de bucăți	68 11 065
Geantă de protecție, negru	83 24 999
Sac de protecție galben	83 27 811
Baterie	45 43 808
Dräger Mobile Printer BT	37 00 421